

Baureihe TJ

Cod. PRPxxxx

Beschreibung Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne mit Korbarm. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		22.00
max. Korbtragfähigkeit	† † † †	280
Max. seitl. Reichweite mt.	† † † †	17.50
Turmdrehung °		450
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Hydraulisch mit Multifunktions-Fahrhebel

Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.80x0.80
Abmessungen GF-Korb mt.	1.40x0.74
Korbdrehung °	70 + 85
Stützen vorne	Ausfahrbar
Stützen hinten	Ausfahrbar
Mindest-Abstützstand mt.	4.40



Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Top Variante dar. Die Abstützung auch auf schwierigem Gelände ist sehr komfortabel. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite hinaus und sichern damit das beste Verhältnis von Abstützbreite zur maximalen seitlichen Reichweite.

Karosserie

Der Aufbau auf das Fhgz. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

Normenverweis

CE Baumusterprüfung

Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

Weitere Aufbau- und Fhgz.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschieden Fhgz.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen



Via Lea Giaccaglia 5 – 47851 Rimini (Rn) Italy
Tel +39-0541-397811 fax. +39-0541-384491
info@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with quality system certified by
DNV =ISO 9001/2000=

dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - subject to modifications without prior notice



Zentrale D-84323 Massing . Mühlenweg 1
Tel 0049 (0) 8724/96 01-0. Fax -12
info@rothlehner.de - www.rothlehner.com

E228TJ1433R0 / T